



BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ DESTINÉES AUX ARBRES ROTATIFS ET ARTICLES TECHNIQUES SUR-MESURE EN CAOUTCHOUC ET CAOUTCHOUC-MÉTAL


Rev. 01 17-07-2018

BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ TYPE GSM

Ces bagues d'étanchéité à la graisse sont dotées d'une cage métallique et d'une lèvre d'étanchéité sans ressort pour garantir un contact plus délicat avec l'arbre.


L'emploi idéal concerne l'étanchéité à la graisse ou à la poussière sur des arbres à bas débit et pour des encombrements limités.

TYOLOGIES




GSM

Bague d'étanchéité en exécution standard selon DIN 3760 avec une cage métallique revêtue d'élastomère et sans ressort.




G2SM

Bague dotée de deux lèvres d'étanchéité sans ressort à même d'assurer l'étanchéité avec deux fluides différents et un encombrement limité.



MSM

Bague d'étanchéité en exécution standard selon DIN 3760 avec une cage métallique extérieure rectifiée ou calibrée et sans ressort.




M2SM

Bague d'étanchéité en exécution standard selon DIN 3760 avec une cage métallique extérieure rectifiée ou calibrée et deux lèvres d'étanchéité sans ressort.

Pour les bagues d'étanchéité GSM et MSM, les versions dotées de lèvre anti-poussière sont aussi disponibles : GPSM et MPSPM

GSM



Caractéristiques Techniques

- 1 Cage métallique revêtue de caoutchouc
- 2 Lèvre en caoutchouc sans ressort
- 3 Bord d'étanchéité obtenu par découpage

Matériaux

- 1 Cage métallique: DC04; AISI 304; AISI 316
- 2 Mélanges: NBR; FKM; VMQ; HNBR; EPDM

Pour tous les profils et les dimensions de nos articles, nous vous prions de visiter notre site Internet ou de contacter nos bureaux.

F.Ili Paris S.r.l. a socio unico

fpparis.com

via Marconi 142/144, 24060 Castelli Calepio (BG) ITALY
☎ +39 035 442 5511 | 📠 +39 035 442 5478 | ✉ info@fpparis.com