



ANELLI DI TENUTA PER ALBERI ROTANTI E ARTICOLI TECNICI A DISEGNO IN GOMMA E GOMMA-METALLO


Rev. 01 19-07-2018

ANELLI DI TENUTA TIPO GSM

Queste tenute paragrasso, sono anelli con supporto metallico e con labbro di tenuta senza molla, per garantire un contatto più delicato con l'albero.


L'impiego ideale è come paragrasso o parapolvere su alberi a basso regime di giri e per ingombri minimi.

TIPOLOGIE




GSM

Anello con supporto metallico interamente ricoperto da elastomero senza molla. Prodotto con esecuzione secondo norma DIN 3760.




G2SM

Anello con due labbri di tenuta senza molla, che assicura una tenuta su due differenti fluidi e con un limitato ingombro.



MSM

Anello con supporto metallico esterno rettificato o calibrato, senza molla. Prodotto con esecuzione secondo norma DIN 3760.




M2SM

Anello con supporto metallico esterno, con due labbri di tenuta senza molla. Rettificato o calibrato con esecuzione secondo norma DIN 3760.

Per le tenute GSM e MSM sono previste anche le versioni con parapolvere: GPSM e MPSM

GSM



Caratteristiche Tecniche

- 1 Corpo metallico ricoperto in gomma
- 2 Labbro in gomma senza molla
- 3 Spigolo di tenuta ottenuto da stampo

Materiali

- 1 Corpo metallico:
DC04; AISI 304; AISI 316
- 2 Mescole:
NBR; FKM; VMQ; HNBR; EPDM

Per tutti i profili e le dimensioni dei nostri articoli, consultare il nostro sito web oppure contattare i nostri uffici.

F.Ili Paris S.r.l. a socio unico

fpparis.com

via Marconi 142/144, 24060 Castelli Calepio (BG) ITALY
☎ +39 035 442 5511 | 📠 +39 035 442 5478 | ✉ info@fpparis.com